



|                                     |                       |                       |  |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| T.U. OTKOVAKA PREMA DIN EN 10 243-1 |                       | Deo za :              |  |
| TOLERANCIJE                         | ŠIRINA<br>+1.5 ; -0.7 | DUŽINA<br>+1.9 ; -0.9 |  |
| ISKRIVLJENOST                       | 1.1                   | 1.1                   |  |
| OSTATAK OTKROZ.                     | 0.8                   | 0.8                   |  |
| POMERANJE KALUPA                    | 0.7                   | 0.7                   |  |
| HRAPAVOST<br>POVRŠINA               | NEOBRABENIH OBRABENIH |                       |  |
| DODATAK ZA OBRADU                   | $\Delta =$            |                       |  |
| NEOZNAČENI RADIJUSI                 | R =                   |                       |  |
| NEOZNAČENI NAGIBI                   | a =                   |                       |  |
| TERMIČKA OBRADA                     |                       |                       |  |
| ČIŠĆENJE                            | PESKARA               |                       |  |

|                               |  |              |  |                    |  |
|-------------------------------|--|--------------|--|--------------------|--|
| ISO 2768 - m<br>DIN 8570 - BF |  | Razmera: 1:2 |  | Težina (kg) 3      |  |
| Datum                         |  | Izdav.       |  | Materijal          |  |
| Ime                           |  | Naziv        |  | EN 10082<br>C 45   |  |
| Datum                         |  | Ime          |  | Karika gibnja 292  |  |
| Crtao                         |  | I. Matić     |  | Crtež br. G-2-0916 |  |
| Konstr.                       |  | Odobr.       |  | List L             |  |
| St. i. Izmene                 |  | Dat. i. ime  |  | Br. otk. Zamena za |  |
| 3                             |  | 4            |  | 5                  |  |
| 1                             |  | 2            |  | 8                  |  |

